



KALOVÁ ČERPADLÁ

S REZNÝMI NOŽMI
S VOĽNÝM PRIETOKOM
UNIVERZÁLNE

S reznými nožmi

Tie rozdrví väčšie častice. Hodí sa na prečerpávanie žúmp, septikov, tlakovej kanalizácie a inak znečistených vôd.

S voľným prietokom

Tieto kalové čerpadlá dokážu prečerpať kalové častice až s priemerom 50 mm, a le nerozdrví ich. Sú taktiež vhodné na prečerpávanie septikov, šácht, pivníc.

Univerzálna ponorná

Prečerpávanie pevných častíc až do priemeru 35 mm. Vhodná na čerpanie bazénov či rôznych šácht zatopených podzemnou či povrchovou vodou.

Použitie

Kalové čerpadlo využijete na čerpanie kalových a znečistených vôd. Kalové čerpadlá s reznými nožmi dokážu rozdrviť väčšie častice a prečerpávať tak aj silne znečistené vody.

BT 4877 K - kalové čerpadlo s reznými nožmi

Typ	BT 4877 K
Jmenovitý výkon	900 W
V/Hz	230/50
Maximální čerpací výkon	18 000 l/hod
Maimální výška	10 m
Maximální průměr pevných směsí	50 mm
Maximální tlak 1 bar	1 bar
Prměr závitu	5/4"
Kabeláž	H07 RNF 3x1 mm
Délka kabelu	10 m
Maximální teplota média	35 °C
Velikost balení	220x180x430 mm
Váha	15 kg
Cena (EUR)	240



BT 4877 K INOX - kalové čerpadlo s reznými nožmi

Typ	BT 4877 K INOX
Jmenovitý výkon	900 W
V/Hz	230/50
Maximální čerpací výkon	18 000 l/hod
Maimální výška	10 m
Maximální průměr pevných směsí	50 mm
Maximální tlak 1 bar	1 bar
Prměr závitu	5/4"
Kabeláž	H07 RNF 3x1 mm
Délka kabelu	10 m
Maximální teplota média	35 °C
Velikost balení	220x180x430 mm
Váha	15 kg
Cena (EUR)	260



* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

KALOVÉ ČERPADLÁ S REZNÝMI NOŽMI

BT 6877 K - kalové čerpadlo s reznými noži

Typ	BT 6877 K
Jmenovitý výkon	1600W
V/Hz	230/50
Maximální čerpací výkon	28 000 l/hod
Maimální výška	18 m
Maximální průměr pevných směsí	50 mm
Maximální tlak 1 bar	1.8 bar
Prměr závitů	5/4"
Kabeláž	H07 RNF 3x1 mm
Délka kabelu	10 m
Maximální teplota média	35 °C
Velikost balení	220x180x430 mm
Váha	17 kg
Cena (EUR)	320



BT 6877 K Special - kalové čerpadlo s reznými noži

Typ	BT 68 77 K Special
Jmenovitý výkon	1600W
V/Hz	230/50
Maximální čerpací výkon	32 000 l/hod
Maimální výška	18 m
Maximální průměr pevných směsí	30 mm
Maximální tlak 1 bar	1.8 bar
Prměr závitů	5/4"
Kabeláž	H07 RNF 3x1 mm
Délka kabelu	10 m
Maximální teplota média	35 °C
Velikost balení	220x190x450 mm
Váha	15 kg
Cena (EUR)	352



* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

KALOVÉ ČERPADLÁ S VOĽNÝM PRIETOKOM **BTSZ 400 - kalové čerpadlo s voľným prietokom**

Typ	BTSZ 400
Jmenovitý výkon	1200W
V/Hz	230/50
Maximální čerpací výkon	24 000 l/hod
Maimální výška	10 m
Maximální průměr pevných směsí	50 mm
Maximální tlak 1 bar	1 bar
Prměr závitů	6/4"
Kabeláž	H07 RNF 3x1 mm
Délka kabelu	10 m
Maximální teplota média	35 °C
Velikost balení	220x190x430 mm
Váha	14 kg
Cena (EUR)	240



NEPTUN - kalové čerpadlo s voľným prietokom

Typ	NEPTUN
Jmenovitý výkon	800W
V/Hz	230/50
Maximální čerpací výkon	15 000 l/hod
Maimální výška	9 m
Maximální průměr pevných směsí	45 mm
Maximální tlak 1 bar	0.9 bar
Prměr závitů	5/4"
Kabeláž	H05 RNF 3x0.75mm
Délka kabelu	10 m
Maximální teplota média	35 °C
Velikost balení	210x170x380 mm
Váha	7 kg
Cena (EUR)	168



* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk

KALOVÉ ČERPADLÁ UNIVERZÁLNĚ CT 4274 - univerzálne ponorné kalové čerpadlo

Typ	CT 4274
Jmenovitý výkon	800W
V/Hz	230/50
Maximální čerpací výkon	15 000 l/hod
Maximální výška	10 m
Maximální průměr pevných směsí	35 mm
Maximální tlak 1 bar	1 bar
Průměr závitů	5/4"
Kabeláž	H05 RNF 3x0.75 mm
Délka kabelu	10 m
Maximální teplota média	35 °C
Velikost balení	210x170x360 mm
Váha	6 kg
Cena (EUR)	116



* Ceny sú uvedené bez DPH

Ďalšie informácie na:

www.nadrze-zumpy.sk